

# ALLEGATO 2.1

## Schema **fornituraPIS\_2023.xsd**

### element **Fornitura**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
properties	content complex
children	<a href="#">isa:Riepilogo</a> <a href="#">isa:EsitoRichiesta</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="Fornitura"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Riepilogo" type="isa:Intestazione_PIS_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="EsitoRichiesta" type="isa:Esito_Richiesta_Type" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

### element **Fornitura/Riepilogo**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">isa:Intestazione_PIS_Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">isa:CodiceFornitura</a> <a href="#">isa:TotaleDocRichiesti</a> <a href="#">isa:TotaleDocForniti</a> <a href="#">isa:TotaleDocScartati</a> <a href="#">isa:TotaleDocNonReperiti</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="Riepilogo" type="isa:Intestazione_PIS_Type"/&gt; </pre>

element **Fornitura/EsitoRichiesta**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">isa:Esito_Richiesta_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">isa:CodiceFiscaleRichiesta</a> <a href="#">isa:AnagraficaContribuente</a> <a href="#">isa:ISAPrecompilato</a> <a href="#">isa:Stato</a>
source	<code>&lt;xs:element name="EsitoRichiesta" type="isa:Esito_Richiesta_Type" maxOccurs="unbounded"/&gt;</code>

complexType **Elem\_Type**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
children	<a href="#">isa:Elemento</a>
used by	element <a href="#">Isa_Type/Elementi</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Elem_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Elemento" type="tc:ElemIlsa_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

element **Elem\_Type/Elemento**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">ElemIlsa_Type</a>

properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Nome Valore</a>
source	<xs:element name="Elemento" type="tc:Elemlsa_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

### complexType **Esito\_Richiesta\_Type**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
children	<a href="#">isa:CodiceFiscaleRichiesta</a> <a href="#">isa:AnagraficaContribuente</a> <a href="#">isa:ISAPrecompilato</a> <a href="#">isa:Stato</a>
used by	element <a href="#">Fornitura/EsitoRichiesta</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Esito_Richiesta_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscaleRichiesta"/&gt;     &lt;xs:element name="AnagraficaContribuente" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="tb:DatoCF_Type"/&gt;           &lt;xs:element name="Cognome" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="Nome" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="Denominazione" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="ISAPrecompilato" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Intestazione" type="isa:Intestazionelsa_Type"/&gt;           &lt;xs:element name="Isa" type="isa:Isa_Type" maxOccurs="unbounded"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Stato" type="tb:DatoAN_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element **Esito\_Richiesta\_Type/CodiceFiscaleRichiesta**

diagram	
---------	--

namespace	urn.xml.isa.sogei.it
properties	isRef 0
source	<xs:element name="CodiceFiscaleRichiesta"/>

element **Esito\_Richiesta\_Type/AnagraficaContribuente**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">isa:CodiceFiscale</a> <a href="#">isa:Cognome</a> <a href="#">isa:Nome</a> <a href="#">isa:Denominazione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="AnagraficaContribuente" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="tb:DatoCF_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="Cognome" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="Nome" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="Denominazione" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **Esito\_Richiesta\_Type/AnagraficaContribuente/CodiceFiscale**


diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoCF_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1} <span style="float: right;">annotation</span>
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="tb:DatoCF_Type"/>

element **Esito\_Richiesta\_Type/AnagraficaContribuente/Cognome**


diagram	
---------	--

namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] '\-\. & , \s / ° °\( \) _)*
source	<xs:element name="Cognome" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>


#### element **Esito\_Richiesta\_Type/AnagraficaContribuente/Nome**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] '\-\. & , \s / ° °\( \) _)*
source	<xs:element name="Nome" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

#### element **Esito\_Richiesta\_Type/AnagraficaContribuente/Denominazione**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] '\-\. & , \s / ° °\( \) _)*
source	<xs:element name="Denominazione" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

#### element **Esito\_Richiesta\_Type/ISAPrecompilato**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">isa:Intestazione</a> <a href="#">isa:Isa</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="ISAPrecompilato" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Intestazione" type="isa:IntestazioneIsa_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="Isa" type="isa:Isa_Type" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element **Esito\_Richiesta\_Type/ISAPrecompilato/Intestazione**

diagram	
namespace	urn:xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">isa:IntestazioneIsa_Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">isa:Identificativo</a> <a href="#">isa:Anno</a> <a href="#">isa:SpazioUtente</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Intestazione" type="isa:IntestazioneIsa_Type"/&gt;</pre>

element **Esito\_Richiesta\_Type/ISAPrecompilato/Isa**

diagram	
namespace	urn:xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">isa:Isa_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex

children	<a href="#">isa:CodiceFiscale</a> <a href="#">isa:Codicelsa</a> <a href="#">isa:TipoReddito</a> <a href="#">isa:Elementi</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Isa" type="isa:Isa_Type" maxOccurs="unbounded"/&gt;</code>


### element **Esito\_Richiesta\_Type/Stato**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern <code>[0-9A-Z\-\]{1}([0-9A-Z] \- \. &amp; _ / \° \^ \( \) _)*</code> annotation
source	<code>&lt;xs:element name="Stato" type="tb:DatoAN_Type"/&gt;</code>


### complexType **Intestazione\_PIS\_Type**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
children	<a href="#">isa:CodiceFornitura</a> <a href="#">isa:TotaleDocRichiesti</a> <a href="#">isa:TotaleDocForniti</a> <a href="#">isa:TotaleDocScartati</a> <a href="#">isa:TotaleDocNonReperiti</a>
used by	element <a href="#">Fornitura/Riepilogo</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Intestazione_PIS_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFornitura" fixed="PIS23"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="tb:DatoAN_Type"/&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="TotaleDocRichiesti" type="tb:DatoNP_Type" minOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleDocForniti" type="tb:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleDocScartati" type="tb:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="TotaleDocNonReperiti" type="tb:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


element **Intestazione\_PIS\_Type/CodiceFornitura**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 content simple fixed PIS22
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\ \\. & \\s / ^ \\( \\) _)*
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceFornitura" fixed="PIS23"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="tb:DatoAN_Type"/&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element **Intestazione\_PIS\_Type/TotaleDocRichiesti**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleDocRichiesti" type="tb:DatoNP_Type" minOccurs="1"/&gt;</pre>

element **Intestazione\_PIS\_Type/TotaleDocForniti**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="TotaleDocForniti" type="tb:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Intestazione\_PIS\_Type/TotaleDocScartati**

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it



type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="TotaleDocScartati" type="tb:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### element [Intestazione\\_PIS\\_Type/TotaleDocNonReperiti](#)

diagram	
namespace	urn:xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoNP_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code>&lt;xs:element name="TotaleDocNonReperiti" type="tb:DatoNP_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


#### complexType [Intestazionelsa\\_Type](#)

diagram	
namespace	urn:xml.isa.sogei.it
children	<a href="#">isa:Identificativo</a> <a href="#">isa:Anno</a> <a href="#">isa:SpazioUtente</a>
used by	element <a href="#">Esito_Richiesta_Type/ISAPrecompilato/Intestazione</a>
annotation	documentation Dati generali del file richiesta
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Intestazionelsa_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation xml:lang="it"&gt;Dati generali del file richiesta&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Identificativo" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="Anno" type="tb:DatoAnno_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="SpazioUtente" type="tb:DatoAN_Type" nillable="true" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


element IntestazioneIlsa\_Type/Identificativo

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<code>&lt;xs:element name="Identificativo" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;</code>

element IntestazioneIlsa\_Type/Anno

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoAnno_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern [1-9]{1}[0-9]{3}
source	<code>&lt;xs:element name="Anno" type="tb:DatoAnno_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;</code>

element IntestazioneIlsa\_Type/SpazioUtente

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] '\-\. & , \/ ° ^\(\\)\ _)*
source	<code>&lt;xs:element name="SpazioUtente" type="tb:DatoAN_Type" nillable="true" minOccurs="0"/&gt;</code>

### complexType Isa\_Type

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
children	<a href="#">isa:CodiceFiscale</a> <a href="#">isa:Codicelsa</a> <a href="#">isa:TipoReddito</a> <a href="#">isa:Elementi</a>
used by	element <a href="#">Esito_Richiesta_Type/ISAPrecompilato/Isa</a>
annotation	documentation Dati singolo isa: la chiave e' codiceFiscale, tipoReddito, Codicelsa
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Isa_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dati singolo isa: la chiave e' codiceFiscale, tipoReddito, Codicelsa&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="Codicelsa" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="TipoReddito" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="Elementi" type="isa:Elem_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### element Isa\_Type/CodiceFiscale

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\ \\. & , \\s / ° \\ \\( \\) _) annotation
source	<pre>&lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;</pre>

### element Isa\_Type/Codicelsa

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\- \\. & \\s / ^ \\( \\) _)*
source	<xs:element name="Codicelsa" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

### element Isa\_Type/TipoReddito

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \\- \\. & \\s / ^ \\( \\) _)*
source	<xs:element name="TipoReddito" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

### element Isa\_Type/Elementi

diagram	
namespace	urn.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">isa:Elem_Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">isa:Elemento</a>
source	<xs:element name="Elementi" type="isa:Elem_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

### simpleType CodCatasto\_Type

namespace	urn.tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	base DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation length 4 pattern [A-Z]{1}[0-9]{3}
source	<xs:simpleType name="CodCatasto_Type"> <xs:restriction base="DatoAN_Type"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[A-Z]{1}[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

### simpleType **CodiceFile\_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	base DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation pattern [A-Z0-9]{3}[0-9]{2}
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="CodiceFile_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="DatoAN_Type"&gt;     &lt;xs:pattern value="[A-Z0-9]{3}[0-9]{2}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### simpleType **Comune\_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	base DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern [0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] '\-\. &amp; ' s /' ° °\ _ )*
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Comune_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="DatoAN_Type"&gt;     &lt;xs:maxLength value="35"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

### simpleType **DatoAN\_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base xs:string
used by	<p>elements <a href="#">Isa_Type/CodiceFiscale</a> <a href="#">Intestazione_PIS_Type/CodiceFornitura</a> <a href="#">Isa_Type/Codicelsa</a> <a href="#">Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente/Cognome</a> <a href="#">Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente/Denominazione</a> <a href="#">Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente/Nome</a> <a href="#">IntestazioneIsa_Type/SpazioUtente</a> <a href="#">Esito_Richiesta_Type/Stato</a> <a href="#">Isa_Type/TipoReddito</a> <a href="#">ElemIsa_Type/Nome</a> <a href="#">ElemIsa_Type/Valore</a> <a href="#">CodCatasto_Type</a> <a href="#">CodiceFile_Type</a> <a href="#">Comune_Type</a> <a href="#">Sesso_Type</a></p> <p>simpleTypes</p>
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] '\-\. &amp; ' s /' ° °\ _ )*
annotation	<p>documentation</p> <p>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, /, °, ^, ampersand. I caratteri: punto, virgola, apice, spazio, /, °, ^ e ampersand non sono ammessi come primo carattere della stringa.</p>
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoAN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, /, °, ^, ampersand. I caratteri: punto, virgola, apice, spazio, /, °, ^ e ampersand non sono ammessi come primo carattere della stringa.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:pattern value="[0-9A-Z\-\{1}([0-9A-Z]] \- \. &amp;amp; , \\s / ° ^\(\\ _)**"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	--

### simpleType **DatoAnno\_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	base xs:string									
used by	element <a href="#">IntestazioneIsa_Type/Anno</a>									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]{1}[0-9]{3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	4		pattern	[1-9]{1}[0-9]{3}	
Kind	Value	annotation								
maxLength	4									
pattern	[1-9]{1}[0-9]{3}									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un anno									
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoAnno_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un anno&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]{3}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>									

### simpleType **DatoCB\_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it						
type	restriction of <b>xs:byte</b>						
properties	base xs:byte						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[01]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	annotation					
pattern	[01]						
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.						
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoCB_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:byte"&gt;     &lt;xs:pattern value="[01]"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>						

### simpleType **DatoCF\_CN\_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <b>xs:string</b>

properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td> <code>(([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}) (0-9){11})</code> </td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	<code>(([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}) (0-9){11})</code>	
Kind	Value	annotation					
pattern	<code>(([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}) (0-9){11})</code>						
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un codice fiscale						
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoCF_CN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un codice fiscale &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}) (0-9){11}" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>						

### simpleType DatoCF\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	base xs:string						
used by	element <a href="#">Esito Richiesta Type/AnagraficaContribuente/CodiceFiscale</a>						
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td> <code>[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</code> </td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	<code>[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</code>	
Kind	Value	annotation					
pattern	<code>[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</code>						
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un codice fiscale						
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoCF_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un codice fiscale &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}" /&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>						

### simpleType DatoCN\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td>length</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td><code>[0-9]{11}</code></td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	annotation	length	11		pattern	<code>[0-9]{11}</code>	
Kind	Value	annotation								
length	11									
pattern	<code>[0-9]{11}</code>									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.									
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoCN_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>									

	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="11"/&gt;   &lt;xs:pattern value="[0-9]{11}"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	--

### simpleType DatoCODUFF\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	3		pattern	[0-9A-Z]{3}	
Kind	Value	annotation								
length	3									
pattern	[0-9A-Z]{3}									
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoCODUFF_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9A-Z]{3}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>									

### simpleType DatoD6\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	6		pattern	((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])	
Kind	Value	annotation								
length	6									
pattern	((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])									
annotation	<p>documentation  Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.</p>									
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoD6_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="6"/&gt;     &lt;xs:pattern value="((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9]"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>									

### simpleType DatoDIAC\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base xs:string



facets	Kind Value annotation pattern [0-9\p{L}\-]{1}([0-9\p{L}] \- \., s / ^ \( \) )*
annotation	documentation Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli diacritici inclusi
source	<xs:simpleType name="DatoDIAC_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e minuscoli diacritici inclusi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9\p{L}\-]{1}([0-9\p{L}] \- \., s / ^ \( \) )*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

### simpleType DatoDN\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation length 10 pattern [0-9]{4}-(((0[13578])(10 12))-(0[1-9][1-2][0-9]3[0-1])) (02-(0[1-9][1-2][0-9])) ((0[469]11)-(0[1-9][1-2][0-9]30)))
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato aaaa-mm-gg.
source	<xs:simpleType name="DatoDN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato aaaa-mm-gg.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="10"/> <xs:pattern value="[0-9]{4}-(((0[13578])(10 12))-(0[1-9][1-2][0-9]3[0-1])) (02-(0[1-9][1-2][0-9])) ((0[469]11)-(0[1-9][1-2][0-9]30)))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

### simpleType DatoDT\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)([1-9]{1}[0-9]{3})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.
source	<xs:simpleType name="DatoDT_Type"> <xs:annotation>

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="8"/&gt;   &lt;xs:pattern value="(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)([1-9]{1}[0-9]{3})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)([1-9]{1}[0-9]{3})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

### simpleType DatoEM\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[a-zA-Z0-9._%\-]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[a-zA-Z0-9._%\-]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[a-zA-Z0-9._%\-]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}						
annotation	documentation Questo elemento contiene elementi di tipo email						
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoEM_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Questo elemento contiene elementi di tipo email&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%\-]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>						

### simpleType DatoN1\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]	
Kind	Value	annotation								
maxLength	1									
pattern	[1-9]									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.									
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoN1_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="1"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[1-9]"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>									

### simpleType DatoNP\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base xs:string
used by	elements <a href="#">Intestazione PIS_Type/TotaleDocForniti</a> <a href="#">Intestazione PIS_Type/TotaleDocNonReperiti</a> <a href="#">Intestazione PIS_Type/TotaleDocRichiesti</a> <a href="#">Intestazione PIS_Type/TotaleDocScartati</a> simpleType <a href="#">TipoOperazione_Type</a>
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoNP_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16     cifre.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]*"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;           </pre>

### simpleType DatoNU\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern (\-?[1-9][1-9])[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="DatoNU_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al     massimo 16 cifre.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="16"/&gt;     &lt;xs:pattern value="(\-?[1-9][1-9])[0-9]*"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;           </pre>

### simpleType DatoPC\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation maxLength 16

	pattern [0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?
annotation	documentation Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoPC_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="16"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

### simpleType DatoPI\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-7][0-9]{10}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	11		pattern	[0-7][0-9]{10}	
Kind	Value	annotation								
length	11									
pattern	[0-7][0-9]{10}									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.									
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoPI_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura. &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="11"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[0-7][0-9]{10}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>									

### simpleType DatoPROG\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>([0-9]+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	2		pattern	([0-9]+)	
Kind	Value	annotation								
length	2									
pattern	([0-9]+)									
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoPROG_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="2"/&gt;     &lt;xs:pattern value="([0-9]+)"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt;</pre>									

	<code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code>
--	-------------------------------------

### simpleType DatoPROV\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-Z]{2}\s{2}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	2		pattern	[A-Z]{2}\s{2}	
Kind	Value	annotation								
length	2									
pattern	[A-Z]{2}\s{2}									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una provincia									
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoPROV_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica una provincia &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="2"/&gt;     &lt;xs:pattern value="[A-Z]{2}\s{2}"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>									

### simpleType DatoQU\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	base xs:string									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>^[0-9]+(\d{1,5})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	16		pattern	^[0-9]+(\d{1,5})?	
Kind	Value	annotation								
maxLength	16									
pattern	^[0-9]+(\d{1,5})?									
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.									
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoQU_Type"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali.     La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la     virgola.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="16"/&gt;     &lt;xs:pattern value="^[0-9]+(\d{1,5})?"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>									

### simpleType DatoTIP\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it
type	restriction of <b>xs:string</b>

properties	base xs:string												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>B</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	N		enumeration	S		enumeration	B	
Kind	Value	annotation											
enumeration	N												
enumeration	S												
enumeration	B												
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DatoTipo_Type"&gt;   &lt;xs:annotation/&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:enumeration value="N"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="S"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="B"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>												

### simpleType **Lettere3\_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	base xs:string						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	3	
Kind	Value	annotation					
length	3						
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="Lettere3_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="3"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>						

### simpleType **Provincia\_Type**

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it																																													
type	restriction of <b>xs:string</b>																																													
properties	base xs:string																																													
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>enumeration</td><td>AG</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AL</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AN</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AO</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AP</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AQ</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AR</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AV</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BA</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BG</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BI</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BL</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BN</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	AG		enumeration	AL		enumeration	AN		enumeration	AO		enumeration	AP		enumeration	AQ		enumeration	AR		enumeration	AT		enumeration	AV		enumeration	BA		enumeration	BG		enumeration	BI		enumeration	BL		enumeration	BN	
Kind	Value	annotation																																												
enumeration	AG																																													
enumeration	AL																																													
enumeration	AN																																													
enumeration	AO																																													
enumeration	AP																																													
enumeration	AQ																																													
enumeration	AR																																													
enumeration	AT																																													
enumeration	AV																																													
enumeration	BA																																													
enumeration	BG																																													
enumeration	BI																																													
enumeration	BL																																													
enumeration	BN																																													

enumeration	BO
enumeration	BR
enumeration	BS
enumeration	BT
enumeration	BZ
enumeration	CA
enumeration	CB
enumeration	CE
enumeration	CH
enumeration	CI
enumeration	CL
enumeration	CN
enumeration	CO
enumeration	CR
enumeration	CS
enumeration	CT
enumeration	CZ
enumeration	EN
enumeration	FC
enumeration	FE
enumeration	FG
enumeration	FI
enumeration	FO
enumeration	FM
enumeration	FR
enumeration	GE
enumeration	GO
enumeration	GR
enumeration	IM
enumeration	IS
enumeration	KR
enumeration	LC
enumeration	LE
enumeration	LI
enumeration	LO
enumeration	LT
enumeration	LU
enumeration	MB
enumeration	MC
enumeration	ME
enumeration	MI
enumeration	MN
enumeration	MO
enumeration	MS
enumeration	MT
enumeration	NA

enumeration	NO
enumeration	NU
enumeration	OG
enumeration	OR
enumeration	OT
enumeration	PA
enumeration	PC
enumeration	PD
enumeration	PE
enumeration	PG
enumeration	PI
enumeration	PN
enumeration	PO
enumeration	PS
enumeration	PR
enumeration	PT
enumeration	PU
enumeration	PV
enumeration	PZ
enumeration	RA
enumeration	RC
enumeration	RE
enumeration	RG
enumeration	RI
enumeration	RM
enumeration	RN
enumeration	RO
enumeration	SA
enumeration	SI
enumeration	SO
enumeration	SP
enumeration	SR
enumeration	SS
enumeration	SV
enumeration	TA
enumeration	TE
enumeration	TN
enumeration	TO
enumeration	TP
enumeration	TR
enumeration	TS
enumeration	TV
enumeration	UD
enumeration	VA
enumeration	VB
enumeration	VC



	enumeration VE enumeration VI enumeration VR enumeration VS enumeration VT enumeration VV enumeration XX enumeration EE enumeration
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Provincia_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:enumeration value="AG"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="AL"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="AN"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="AO"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="AP"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="AQ"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="AR"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="AT"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="AV"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="BA"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="BG"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="BI"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="BL"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="BN"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="BO"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="BR"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="BS"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="BT"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="BZ"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CA"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CB"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CE"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CH"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CI"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CL"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CN"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CO"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CR"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CS"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CT"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CZ"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="EN"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="FC"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="FE"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="FG"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="FI"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="FO"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="FM"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="FR"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="GE"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="GO"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="GR"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="IM"/&gt; </pre>

```
<xs:enumeration value="IS"/>
<xs:enumeration value="KR"/>
<xs:enumeration value="LC"/>
<xs:enumeration value="LE"/>
<xs:enumeration value="LI"/>
<xs:enumeration value="LO"/>
<xs:enumeration value="LT"/>
<xs:enumeration value="LU"/>
<xs:enumeration value="MB"/>
<xs:enumeration value="MC"/>
<xs:enumeration value="ME"/>
<xs:enumeration value="MI"/>
<xs:enumeration value="MN"/>
<xs:enumeration value="MO"/>
<xs:enumeration value="MS"/>
<xs:enumeration value="MT"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
<xs:enumeration value="NO"/>
<xs:enumeration value="NU"/>
<xs:enumeration value="OG"/>
<xs:enumeration value="OR"/>
<xs:enumeration value="OT"/>
<xs:enumeration value="PA"/>
<xs:enumeration value="PC"/>
<xs:enumeration value="PD"/>
<xs:enumeration value="PE"/>
<xs:enumeration value="PG"/>
<xs:enumeration value="PI"/>
<xs:enumeration value="PN"/>
<xs:enumeration value="PO"/>
<xs:enumeration value="PS"/>
<xs:enumeration value="PR"/>
<xs:enumeration value="PT"/>
<xs:enumeration value="PU"/>
<xs:enumeration value="PV"/>
<xs:enumeration value="PZ"/>
<xs:enumeration value="RA"/>
<xs:enumeration value="RC"/>
<xs:enumeration value="RE"/>
<xs:enumeration value="RG"/>
<xs:enumeration value="RI"/>
<xs:enumeration value="RM"/>
<xs:enumeration value="RN"/>
<xs:enumeration value="RO"/>
<xs:enumeration value="SA"/>
<xs:enumeration value="SI"/>
<xs:enumeration value="SO"/>
<xs:enumeration value="SP"/>
<xs:enumeration value="SR"/>
<xs:enumeration value="SS"/>
<xs:enumeration value="SV"/>
<xs:enumeration value="TA"/>
<xs:enumeration value="TE"/>
<xs:enumeration value="TN"/>
<xs:enumeration value="TO"/>
<xs:enumeration value="TP"/>
```

	<pre> &lt;xs:enumeration value="TR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="TS"/&gt; &lt;xs:enumeration value="TV"/&gt; &lt;xs:enumeration value="UD"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VA"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VB"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VC"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VE"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VI"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VS"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VT"/&gt; &lt;xs:enumeration value="VV"/&gt; &lt;xs:enumeration value="XX"/&gt; &lt;xs:enumeration value="EE"/&gt; &lt;xs:enumeration value=" " /&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>
--	---

### simpleType Sesso\_Type

namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it												
type	restriction of <a href="#">DatoAN_Type</a>												
properties	base DatoAN_Type												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \- \. &amp; _ \\s / ° ^\( \) _)*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation &lt;![CDATA[Maschio]]&gt;</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation &lt;![CDATA[Femmina]]&gt;</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \- \. & _ \\s / ° ^\( \) _)*		enumeration	1	documentation <![CDATA[Maschio]]>	enumeration	2	documentation <![CDATA[Femmina]]>
Kind	Value	annotation											
pattern	[0-9A-Z-]{1}([0-9A-Z] \- \. & _ \\s / ° ^\( \) _)*												
enumeration	1	documentation <![CDATA[Maschio]]>											
enumeration	2	documentation <![CDATA[Femmina]]>											
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="Sesso_Type"&gt; &lt;xs:restriction base="DatoAN_Type"&gt; &lt;xs:enumeration value="1"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Maschio]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="2"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Femmina]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>												

### simpleType TipoOperazione\_Type


namespace	urn:tipibase.xml.isa.sogei.it						
type	restriction of <a href="#">DatoNP_Type</a>						
properties	base DatoNP_Type						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]{1}[0-9]*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						

	enumeration 1	documentation <![CDATA[Attivazione]]>
	enumeration 2	documentation <![CDATA[Disattivazione]]>
	enumeration 3	documentation <![CDATA[Cancellazione]]>
	enumeration 4	documentation <![CDATA[Riattivazione]]>
source	<pre> &lt;xs:simpleType name="TipoOperazione_Type"&gt;   &lt;xs:restriction base="DatoNP_Type"&gt;     &lt;xs:enumeration value="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Attivazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="2"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Disattivazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="3"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Cancellazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;xs:enumeration value="4"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;&lt;![CDATA[Riattivazione]]&gt;&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:enumeration&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>	


### complexType Elemlsa\_Type

diagram	
namespace	urn:tipicomplessi.xml.isa.sogei.it
children	<a href="#">Nome</a> <a href="#">Valore</a>
used by	element <a href="#">Elem_Type/Elemento</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Elemlsa_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Nome" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/&gt;     &lt;xs:element name="Valore" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

element **ElemIsa\_Type/Nome**

diagram	
namespace	urn:tipicomplessi.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \" \- \& , \" / ° ^\ (\\ _)*)
source	<xs:element name="Nome" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

element **ElemIsa\_Type/Valore**

diagram	
namespace	urn:tipicomplessi.xml.isa.sogei.it
type	<a href="#">DatoAN_Type</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9A-Z]{1}([0-9A-Z] \" \- \& , \" / ° ^\ (\\ _)*)
source	<xs:element name="Valore" type="tb:DatoAN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<b>DESCRIZIONE DEI CODICI PRESENTI NELLA FORNITURA PIS23 RELATIVI ALL'ESITO DELLA RICHIESTA DI ISA PRECOMPILATI TRAMITE FILE</b>	
<b>ISA PRECOMPILATO PRESENTE NELLA FORNITURA PIS23</b>	
<b>Valori dell'elemento "stato" presente in "EsitoRichiesta" del file xml di fornitura PIS23</b>	<b>Descrizione</b>
<b>300</b>	Per il contribuente è presente il modello ISA Precompilato
<b>ISA PRECOMPILATO NON PRESENTE NELLA FORNITURA PIS23</b>	
<b>Valori dell'elemento "stato" presente in "EsitoRichiesta" del file xml di fornitura PIS23</b>	<b>Descrizione</b>
<b>055, 355</b>	Il codice fiscale del contribuente non è valido
<b>057</b>	Il codice fiscale del contribuente non è utilizzabile in quanto aggiornato in altro codice fiscale (*)
<b>058</b>	La data della delega indicata nella richiesta non è valida
<b>064, 065</b>	Per il contribuente non risulta presentata alcuna dichiarazione IVA/2021 o dichiarazione Redditi 2021 con ISA recante gli importi indicati nella richiesta
<b>067</b>	Per il contribuente il modello ISA Precompilato è in corso di elaborazione
<b>070</b>	Il codice fiscale del rappresentante non è valido
<b>071</b>	Il codice fiscale del rappresentante non è utilizzabile in quanto aggiornato in altro codice fiscale (*)
<b>072</b>	Il codice fiscale del rappresentante non è associato ad una persona fisica
<b>076</b>	Per il contribuente risulta non presente la delega al cassetto fiscale del soggetto richiedente
<b>077</b>	Per il contribuente risulta non valida la delega al cassetto fiscale del soggetto richiedente
<b>307</b>	Per il contribuente non è stato predisposto il modello ISA Precompilato
<b>308</b>	Per il contribuente il modello ISA Precompilato non è disponibile.
<b>Nota (*)</b> Il codice fiscale indicato non è utilizzabile perché è un cosiddetto "omocodice", cioè corrispondente ai dati anagrafici di diverse persone. L'Agenzia delle entrate ha quindi attribuito un nuovo codice fiscale, differente, a ciascuna di esse. Il nuovo codice fiscale è stato comunicato alle persone interessate ed è quello che va utilizzato.	

*La situazione in cui ad una stessa descrizione corrispondono due distinti codici, nella generalità dei casi, fa riferimento ai diversi momenti nei quali è stata riscontrata l'anomalia (acquisizione della richiesta ovvero predisposizione della fornitura).*